

Dimensões de Polias Sincronizadoras: PowerGrip HTD

Passo 8M (8mm)

Código	Nº de Dentes	Tipo	Diâmetro Primitivo	Diâmetro Ext	Diâmetro sobre flanges	H	8M-20			8M-30			8M-50			8M-85			Furo Mínimo	Furo Máximo
							W	L	Peso(kg)	W	L	Peso(kg)	W	L	Peso(kg)	W	L	Peso(kg)		
22-8M	22	6F	56,02	54,86	65,00	40	29,00	45	0,540	39	55	0,675	-	-	-	-	-	-	15	22
24-8M	24	6F	61,12	59,92	70,00	45	29,00	45	0,675	39	55	0,855	-	-	-	-	-	-	15	22
26-8M	26	6F	66,21	65	75,01	50	29,00	45	0,810	39	55	1,035	-	-	-	-	-	-	15	27
28-8M	28	6F	71,30	70,08	80,01	50	29,00	45	0,945	39	55	1,215	61	78	1,755	-	-	-	15	27
30-8M	30	6F	76,39	75,13	84,99	60	29,00	45	1,170	39	55	1,485	61	78	2,115	-	-	-	15	32
32-8M	32	6F	81,49	80,16	89,99	60	29,00	45	1,305	39	55	1,665	61	78	2,475	-	-	-	15	32
34-8M	34	6F	86,58	85,22	97,00	65	29,00	45	1,485	39	55	1,890	61	78	2,700	96	116	4,275	15	37
36-8M	36	6F	91,67	90,3	100,00	70	29,00	45	1,710	39	55	2,160	61	78	3,150	96	116	4,725	15	38
38-8M	38	6F	96,77	95,4	105,00	80	29,00	45	2,025	39	55	2,475	61	78	3,600	96	116	5,400	15	48
40-8M	40	6F	101,86	100,48	110,00	80	29,00	45	2,160	39	55	2,700	61	78	4,050	96	116	6,075	15	48
44-8M	44	6F	112,05	110,67	121,01	80	29,00	45	2,475	39	55	3,150	61	78	4,725	96	116	7,200	15	48
48-8M	48	6F	122,23	120,85	130,99	80	29,00	45	2,925	39	55	3,825	61	78	5,625	96	116	8,550	15	48
56-8M	56	6WF	142,60	141,2	151,00	80	29,00	45	3,375	39	55	4,050	61	78	5,625	96	116	8,100	19	48
64-8M	64	6WF	162,97	161,59	172,01	80	29,00	45	3,825	39	55	4,500	61	78	6,300	96	116	9,225	19	48
72-8M	72	6WF	183,35	181,97	192,99	90	29,00	45	4,725	39	55	5,625	61	78	7,650	96	116	11,025	19	50
80-8M	80	6WF	203,72	202,34	213,00	90	29,00	45	6,075	39	55	6,300	61	78	8,775	96	116	12,600	19	50
90-8M	90	6A	229,18	227,81	-	90	29,00	45	5,175	39	55	6,300	61	78	9,675	96	116	15,300	25	50

112-8M	11	6A	285,2 2	283,8 5	-	1 0 0	-	-	-	3 9	5 5	8,325	6 1	7 8	13,27 5	9 6	1 1 6	19,12 5	25	58
144-8M	144	6A	366,7 0	365,3 3	-	1 2 0	-	-	-	-	-	-	-	7 8	18,90 0	9 6	1 1 6	26,77 5	25	68

192-8M Vide tabela abaixo para dimensões

Código	N ° de Dentes	Tipo	Diâmetro Primitivo	Diâmetro Externo	E	L	M	K	F	Com furo para bucha			Peso Aprox. (kg)
										Tipo	Furo Mín.	Furo máx	
192-8M-50	192	D	488,92	487,55	12,70	66,68	6,35	9,35	9,53	60,33	22,23	68,85	20,25
192-8M-85	192	A	488,92	487,55	4,76	66,68	23,81	23,81	26,99	95,25	22,23	69,85	27,45